

SAFE-Trak 19-28

für GALA-Bau, Baumdienste, Straßenmeistereien,
Gewässerpflegebetriebe, Energie- und Bahntrassenpflege, Vermieter, etc.

Technische Daten	
Max. Stammdurchmesser	190 mm
Walzenöffnung	280 mm x 190 mm
Laufwerk Länge/Breite	1.768 mm x 250 mm
Bodendruck	0,261 kg/cm ²
Bodenfreiheit	min. 257 mm / max. 550 mm
Motor (Diesel)	wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Diesel-Motor 37 kW / 50 PS
Hackscheibe	4 Disc-Messer
Geschwindigkeit Hackscheibe	1.400 U/min
Hydraulische Zufuhrwalzen	doppelt hydraulisch (obere Walze federgespannt)
Power Control	No-Stress mit Rückwärts-Automatik
Tankinhalt	60 l
Zufuhrtrichter-Öffnung	1.200 mm x 840 mm
Auswurfrohr	280° drehbar
Hydraulik-Öl	50 l
Betriebsstundenzähler	serienmäßig
Winde	optional
Länge (Transport)	3.346 mm
Höhe (min.)	2.571 mm
Breite min.	1.450 mm
Gewicht	2.000 kg
Schallleistungspegel (L _w) in dB(A)	120
Schalldruckpegel (L _p) in dB(A)	96

- Stammdurchmesser bis 190 mm, Walzenöffnung 280 mm x 190 mm
- Patentiertes Safe-Trak-System mit jeweils individuell und stufenlos einstellbaren Raupen
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Patentiertes Disc-Messersystem
- Doppelte hydraulische horizontale Zufuhrwalzen
- „No-Stress“ Power Control System
- Kippwinkel unerreichte 62°
- Jede Raupe unabhängig bis 600 mm ausfahrbar
- Bodenfreiheit bis 55 cm
- Gewicht: ca. 2.000 kg
- CE-geprüft

- Optional:**
- Seilwinden, elektrisch oder hydraulisch angetrieben, 3,0 t oder 4 t Zugkraft
 - stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen/Verstellung der Hackschnitzzellänge
 - Lichtmastsystem
 - Einzugstischbeleuchtung
 - Werkzeugkasten
 - Notfahrt-System



**Das Original und
der meistverkaufte
Raupenhäcksler Europas !**





Rufen Sie uns an: **+49 (0)2761 / 720 990-0** oder besuchen Sie unsere Website unter: **www.greenmech.de**